EV・PHEV充電用 充電ボックス

ELSEEV cabi

エルシーヴ キャビ

パブリックエリア向け | プライベートエリア向け | 壁面取付タイプ

プライベートエリアに、パブリックエリアに、
200V・100Vコンセントを搭載した
壁面取付タイプの充電ボックス。

設置イメージ



■ 特長

デザイン

住宅やオフィスなどの建物の外観に
調和するシンプルなデザイン。

拡張性

200Vタイプのほか100Vタイプもラインアップ。
オプションで、充電状態表示、24時間式タイムスイッチ、漏電ブレーカの取り付けが可能。

安全性・機能性

インターロック機構を搭載し、扉には鍵付ハンドルを採用。
夜間でも操作しやすいよう手元表示灯を内蔵。

■ ELSEEV cabi 充電ボックス本体　200Vまたは100VのEV充電用コンセントを1個装備したボックスタイプです。

(収納イメージ)



- 定　　格：20A 200V AC (単相) (BPE021、BPE221)
  15A 100V AC (単相) (BPE011、BPE211)
- 筐体材質：鋼板
- 使用温度範囲：−10℃～+40℃
- 防水保護等級：JIS C 0920 IP44相当
  (扉を閉めた状態)
- 設置方法：壁面取付方式
- 設置場所：屋内・屋側
- ハンドル：MA1-2KWP (キーNo.200)

一般社団法人 日本配線システム工業会
規格(JWDS0035)適合品です。

[寸法図]
寸法表示単位：mm



〈標準タイプ 採用上のご注意〉

電源プラグ本体(栓刃部含まず)から充電ケーブルのコントロールボックスまでの長さが250mm以上あれば使用できます。
それ以下の場合にはコントロールボックスが扉に干渉するおそれがあります。
あらかじめ長さをご確認の上、ご採用ください。



〈ケーブル収納タイプ 採用上のご注意〉

注)車種によって付属の充電ケーブルのコントロールボックスの大きさが異なり、収納できない場合があります。
注)充電ケーブルが標準長さ以外のものは収納できません。

※標準長さ参考例(2019年8月現在)　三菱自動車工業株式会社 i-MiEV(5m)、MINICAB-MiEV(5m)、MINICAB-MiEV TRUCK(5m)、アウトランダーPHEV(5m)、日産自動車株式会社 LEAF(7.5m)、トヨタ自動車株式会社 プリウスPHV(7.5m)
( )内は車載充電ケーブルの標準長さ

注)充電ケーブルの使用温度範囲外での充電は行わないでください。
注)充電ケーブルを収納した状態での充電は行わないでください。

タイプ	種類	在庫区分	品番	定格	質量	希望小売価格〈税抜〉
標準タイプ	200V用	30日	BPE021	20A 200V AC	約7kg	54,700 円
	100V用	30日	BPE011	15A 100V AC		54,300 円
ケーブル収納タイプ	200V用	30日	BPE221	20A 200V AC	約15kg	82,000 円
	100V用	30日	BPE211	15A 100V AC		81,600 円

■ オプション　必要に応じて工場出荷時取り付け可能なオプション仕様です。

※商品に充電ケーブル・プラグは含まれません。

- オプション品のご注文方法
  標準品本体価格に、下記オプション価格を加算してください。オプション対応時の品番は標準品番の末尾にオプション記号を付けてご注文ください。オプションの組み合わせは下表(右)を参考にしてください。

オプション	オプション記号	オプション価格(税抜)	品番
漏電ブレーカ	E	+6,650 円	BPE021□
タイムスイッチ	T	+13,000 円	BPE011□
充電状態表示	C	+2,800 円	BPE221□
鍵番号違いハンドル	H	+4,600 円	BPE211□

オプション＼オプション記号	E	T	C	H	ET	EC	EH	TC	TH	CH	ETC	ETH	ECH	TCH	ETCH
漏電ブレーカ	●				●	●	●				●	●	●		●
タイムスイッチ		●			●			●	●		●	●		●	●
充電状態表示			●			●		●		●	●		●	●	●
鍵番号違いハンドル				●			●		●	●		●	●	●	●

※品番末尾□部に、オプション記号が入ります(組み合わせは15種類)
E・T・C・H・ET・EC・EH・TC・TH・CH・ETC・ETH・ECH・TCH・ETCH
※鍵番号違いハンドルは、ランダムで製作します(キーNo.200番以外になります)。

プラグの接続方法

扉を開け
コンセントカバーを開く。

(専用)電源プラグを
コンセントに挿入する。注1・2
コンセントカバー部にプラグの突起部が引っ掛かり、ロックされます。

ケーブルを通線口に通し、
扉を閉め鍵をかける。注3
・扉が確実に閉まらないと充電できません。
・ケーブルは無理に曲げないでください。注3

注1：電源プラグはしっかり奥まで差し込んでロックをしてください。差し込み不十分な場合、焼損や火災の原因となります。
注2：差し込み後、プラグを軽く引き、抜けないことを確認してください。
注3：感電および火災の恐れがありますので、ケーブルを扉で挟み込まないように注意して閉じてください。
※充電開始・終了作業につきましては車両側の取扱説明書に従って作業してください。

適用プラグ

(専用) EV・PHEV充電用 電源プラグ
日本配線システム工業会規格 JWDS-0033に準拠

- EV・PHEVの充電には、上記専用プラグをご使用ください。
- ご使用の自動車の充電ケーブルのプラグ形状を事前にご確認ください。

※2017年以降発売のプリウスPHVを、車両に付属の充電ケーブルで充電する場合で、電源プラグを100V用にしたときは、通電は可能ですがロック機能は働きません。

在庫区分 30日 受注後30日以内に工場出荷する商品　※地区により積送期間が異なります。状況により納期がかかる場合がございますのでご了承ください。